Come riconoscere dei buoni ultracongelatori

Volumes
Verifica del volume in litri o in base al numero di scatole

Isolamento
La schiuma in poliuretano è standard; per uno stoccaggio più sicuro dei campioni sono raccomandati i pannelli isolati sottovuoto



Tempi di riscaldamento
Dopo un'interruzione di corrente, l'ultracongelatore deve mantenere i campioni freddi il più a lungo possibile

Guarnizioni
Piatte e flessibili per una chiusura ottimale e una minima formazione di ghiaccio

Interfaccia
Display posizionato ad altezza degli occhi per una comoda lettura

Maniglia della porta
Maniglia dal design ergonomico per un facile accesso ai campioni

Porta di ventilazione
Porta di ventilazione manuale o anche automatica per un riaccesso veloce ai campioni

Risparmio energetico
Verifica del consumo giornaliero dell'ultracongelatore in KWh a -80 °C

Tempo di recupero
Tempo per raggiungere la temperatura standard di -80°C dopo l'apertura della porta del freezer; quanto più breve è il tempo, tanto più sicuri sono i campioni

Compressor systems
Proved two-stage compressor systems for long-term working conditions

Ruote resistenti
Se necessario, l'ultracongelatore può essere spostato facilmente in un altro luogo

Rack
Libertà di operare con box di stoccaggio con dimensioni fino a 136 mm

Accesso al filtro
Il facile accesso al filtro permette una regolare pulizia, contribuendo in questo modo a migliori prestazioni