

Przegląd rodzin wirówek

Mikrowirówki Eppendorf

									
Wirówka	MiniSpin®	MiniSpin® plus	5418 R	5420	5425	5425 R	5427 R	5430	5430 R
Opis	Oszczędzająca miejsce, 12-miejscowa miniwirówka		18-miejscowa mikrowirówka	Chłodzona powietrzem 24-miejscowa mikrowirówka do podstawowych zastosowań w biologii molekularnej	Cicha, 24-miejscowa standardowa mikrowirówka z wyjątkowym zestawem funkcji do szerokiego zakresu zastosowań, chłodzona dla próbek wrażliwych na temperaturę lub niechłodzona		48-miejscowa mikrowirówka o wysokiej wydajności, chłodzona (naturalny czynnik chłodniczy (R290)) do próbek wrażliwych na temperaturę	Mikrowirówka uniwersalna o wszechstronnym zastosowaniu	
Maks. pojemność	12 x 1,5/2,0 mL		18 x 1,5/2,0 mL	24 x 1,5/2,0 mL	10 x 5,0 mL		48 x 1,5/2,0 mL	48 x 1,5/2,0 mL (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)	
Maks. prędkość (RCF)	12 100 x g	14 100 x g	16 873 x g	21 300 x g	21 300 x g		25 001 x g	30 130 x g	
Maks. rpm	13 400	14 500	14 000	15 060	15 060		16 220	17 500	
Opcje wirnika	2		1	2	6		9	12	
Chłodzenie	-	-	0°C do 40°C	-	-	-10°C do 40°C	-10°C do 40°C	-	-11°C do 40°C
Nr zamów.	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Wirówki wielofunkcyjne Eppendorf

									
Wirówka	5702	5702 R	5702 RH	5804	5804 R	5810	5810 R	5910 Ri	5920 R
Opis	Wielofunkcyjna wirówka niskoobrotowa o średniej pojemności do badań klinicznych i laboratoriów hodowli komórkowych			Wielofunkcyjna wirówka wysokoobrotowa o średniej pojemności		Kompaktowa wirówka wielofunkcyjna o średniej pojemności		Niezwykle wszechstronna wirówka wielofunkcyjna z intuicyjnym interfejsem użytkownika z ekranem dotykowym, o dużej pojemności dla szerokiego zakresu materiałów zużywalnych, chłodzona dla próbek wrażliwych na temperaturę	Wirówka wielofunkcyjna o wysokiej przepustowości i bardzo dużej pojemności
Maks. pojemność	4 x 100 mL			4 x 250 mL		4 x 750 mL		4 x 1 000 mL	4 x 1 000 mL
> Probówki stożkowe	20 x 15 mL / 4 x 50 mL			40 x 15 mL / 16 x 50 mL		56 x 15 mL / 28 x 50 mL		68 x 15 mL / 36 x 50 mL	108 x 15 mL / 52 x 50 mL
> Probówki na krew	36 x 13 mm / 30 x 16 mm			56 x 13 mm / 52 x 16 mm		100 x 13 mm / 80 x 16 mm		120 x 13 mm / 104 x 16 mm	196 x 13 mm / 148 x 16 mm
> Płytki	-			10 x MTP/2 x DWP		16 x MTP/4 x DWP		20 x MTP/ 4 x DWP	28 x MTP/ 8 x DWP
Maks. prędkość (RCF)	3 000 x g			20 913 x g		20 913 x g		22 132 x g	21 194 x g
Maks. rpm	4 400			14 000		14 000		14 000	13 700
Opcje wirnika	6			12		18		10	9
Chłodzenie	-	-9°C do 40°C	-9°C do 42°C	-	-9°C do 40°C	-	-9°C do 40°C	-11°C do 40°C	-11°C do 40°C
Nr zamów.	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Specyfikacje techniczne mogą podlegać zmianom. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć.

Przegląd rodzin wirówek

Wirówki wysokoobrotowe

Ultrawirówki

					
Wirówka	CR22NX	CR30NX	CP100NX; CP90NX; CP80NX	CS150FNX	CS150NX
Opis	Wysokoobrotowa wirówka podłogowa o dużej pojemności, idealna do zbierania biomasy w ilości do 6 l na cykl roboczy. Chłodzona dla próbek wrażliwych na temperaturę	Wysokoobrotowa wirówka podłogowa 2w1 z funkcją próżni, odpowiednia do zastosowań wymagających bardzo wysokich prędkości do 110 000 x g. Chłodzona dla próbek wrażliwych na temperaturę	Ultrawirówka z szerokim zakresem wirników i materiałów zużywalnych. Dostępne są trzy wersje ze wspólnym zakresem funkcji, ale różnymi oferowanymi prędkościami, aby spełnić konkretne wymagania dotyczące prędkości	Mikrowirówka podłogowa o prędkości do 1 050 000 x g i bardzo kompaktowej konstrukcji dla laboratoriów o ograniczonej ilości miejsca	Mikrowirówka stołowa o prędkości do 1 050 000 x g, którą można dowolnie umieścić w laboratorium dzięki standardowym wymaganiom dotyczącym zasilania elektrycznego
Pojemność ¹	do 4 x 1,5 L	do 4 x 1,5 L i ciągły przepływ (>10 L)	do 6 x 230 mL	do 6 x 30 mL	do 6 x 30 mL
Maks. RCF	58 700 x g	110 000 x g	803 000 x g; 700 000 x g; 615 000 x g	1 050 000 x g	1 050 000 x g
Maks. prędkość	22 000 rpm	30 000 rpm	100 000 rpm; 90 000 rpm; 80 000 rpm	150 000 rpm	150 000 rpm
Zakres kontroli temperatury	-20°C do 40°C		0°C do 40°C		
Wysokość (z otwartą pokrywą)	1 510 mm / 59,4 in	1 500 mm / 59 in	925 mm / 36,4 in	910 mm / 35,8 in	408 mm / 16 in
Zajmowana powierzchnia (SxG)	700 x 760 mm / 27,5 x 30 in	708 x 892 mm / 27,8 x 35,1 in	790 x 890 mm / 31,1 x 35,0 in	440 x 520 mm / 17,3 x 20,5 in	590 x 582 mm / 23,2 x 22,9 in
Poziom hałasu (maks.)	≤ 64 dB(A)	≤ 56 dB(A)	≤ 51 dB(A)	≤ 45 dB(A)	≤ 45 dB(A)
Wyświetlacz	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 5,7 cala	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 6,5 cala	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 6,5 cala	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 6,5 cala	Kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej 6,5 cala
Liczba programów	30	1 000	1 000	20	20
Śledzenie użycia wirnika	Wg numeru seryjnego	Wg numeru seryjnego	Zarządzanie cyklem życia wirnika	Wg numeru seryjnego	Wg numeru seryjnego
Interfejsy	USB/LAN (opcjonalnie)	USB/LAN	USB/LAN	USB/LAN (opcjonalnie)	USB/LAN (opcjonalnie)
Eksport danych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcja próżni	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak

1: Odnosi się do wartości znamionowej. Maksymalna pojemność może zależeć od zastosowania, wirnika i prędkości. Dalszych szczegółowych informacji udzieli Państwa przedstawiciel handlowy.



***Więcej informacji można otrzymać na naszej lokalnej stronie internetowej lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.**



www.eppendorf.com/centrifugation